



# Produktdatenblatt



## Fließmittel

### Energy FM Range 1025

#### Charakteristik

Energy FM Range 1025 ist ein Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether und Betonverflüssiger mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung mit guter Konsistenzhaltung zum Einsatz bei anspruchsvollen Zementen.

#### Konformität / Zulassung

Energy FM Range 1025 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 3.1 und Tab. 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

#### Technische Daten

Form: flüssig  
Farbe: braun  
Dichte [kg/l]: 1,1 - 1,16  
pH-Wert: 6 +/- 2  
Geruch: charakteristisch

#### Lagerung

Energy FM Range 1025 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

#### Anwendungsgebiet

Energy FM Range 1025 wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton eingesetzt.

#### Wirkung


Verflüssigung



Konsistenzhaltung



Frühfestigkeit



Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.10 ersetzt Version 1.9



**WISSEN WIE'S  
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH, Zinkstraße 14, A-2604 Theresienfeld  
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0, Fax +43 (0) 2622 71826 - 30, office@bt3.at, www.bt3.at  
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt, BIC RLNWAT33, IBAN AT31 3293 7000 0245 9998  
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x, UID ATU 71975703

