



»»» Erhärtungsbeschleuniger

Premadd Beschleuniger RS

Charakteristik

Premadd Beschleuniger RS ist ein chloridfreier Erhärtungsbeschleuniger auf Basis neuester Technologien zur Verbesserung der Früh- bzw. Ausschalfestigkeiten.

Konformität / Zulassung

Premadd Beschleuniger RS entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 7 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	weißlich, grau, trübe
Dichte [kg/l]	1,18kg/l +/- 0,03
pH-Wert	13,0 +/- 1,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premadd Beschleuniger RS vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premadd Beschleuniger RS wird speziell für Beton mit hohen Anforderungen an die Frühfestigkeit im Bereich Transportbeton und Fertigteilindustrie eingesetzt.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9
ersetzt Version -.-

