Produktdatenblatt

Stabilisator

Premadd Stabilisator M

Charakteristik

Premadd Stabilisator M ist ein Stabilisator für zement- und gipsgebundene Baustoffe, um das sedimentieren des frischen Baustoffs zu verhindern.

Konformität / Zulassung

Premadd Stabilisator M entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 4 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	pulverförmig
Farbe:	weiß
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premadd Stabilisator M vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premadd Stabilisator M wird hauptsächlich zum Stabilisieren von zementgebunden Baustoffen eingesetzt.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.
Version 1.9
ersetzt Version 1.8

BT3 Betontechnik GmbH › Zinkstraße 14 › A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 › **Fax** +43 (0) 2622 71826 - 30 › office@bt3.at › www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt › **BIC** RLNWATWWWRN › **IBAN** AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt › **FN** 464726x › **UID** ATU 71975703