



Produktdatenblatt



Fließmittel (BV/FM)

Premment 8000 M

Charakteristik

Premment 8000 M ist ein Fließmittel (Doppelkennzeichnung BV + FM) auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung für moderate Verarbeitungszeiten.

Konformität / Zulassung

Premment 8000 M entspricht EN 934-1 und-2 Tab 2 und Tab. 3.1 + Tab 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: bernsteinfärbig
Dichte [kg/l]: 1,03 - 1,07
pH-Wert: 4,5 +/- 2
Geruch: charakteristisch

Lagerung

Premment 8000 M vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premment 8000 M wird universell im Bereich Transportbeton eingesetzt.

Wirkung


Verflüssigung



Konsistenzhaltung



Frühfestigkeit



Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.10 ersetzt Version -.-



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH, Zinkstraße 14, A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0, Fax +43 (0) 2622 71826 - 30, office@bt3.at, www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt, BIC RLNWAT33, IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x, UID ATU 71975703

