



Produktdatenblatt



Verzögerer

Premtard VZ TP 12

Charakteristik

Premtard VZ TP 12 ist ein universell einsetzbarer Verzögerer mit guten verzögernden Eigenschaften zum Einsatz im Bereich Transportbeton und Tunnelbau.

Konformität / Zulassung

Premtard VZ TP 12 entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 8 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2, ZTV Ing. und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: farblos
Dichte [kg/l]: 1,08 - 1,14
pH-Wert: 10 +/- 2
Geruch: charakteristisch

Lagerung

Premtard VZ TP 12 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premtard VZ TP 12 wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton, Hoch- und Tiefbau eingesetzt.

Wirkung

Wirkung



Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.10 ersetzt Version 1.9



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH, Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x | UID ATU 71975703

