



»»» Dichtmittel

Premcom HB 1

Charakteristik

Premcom HB 1 ist ein Betonzusatzmittel das speziell für den Baubereich hergestellt wird. Es lässt sich auch eine hervorragende Verträglichkeit mit der Kunststoffdispersion auf Acrylatbasis und den Bindemitteln feststellen.

Konformität / Zulassung

Premcom HB 1 entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 9 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	weiß
Dichte [kg/l]	1,00kg/l +/- 0,02
pH-Wert	10,0 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premcom HB 1 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premcom HB 1 wird unter anderem für zementgebundene Estriche, Haftbrücken, Veredelung von Zementmörtel, Beton (Polymerbeton), Verdunstungsschutz und Nassspritzbeton verwendet.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

