



»» Dichtmittel

Premcom HP M 100

Charakteristik

Premcom HP M 100 ist hochwertiges, lösemittelfreies Massehydrophobierungsmittel auf Basis Silan / Siloxan. Dieses wird bei der Frischbetonherstellung dem Mischgut zugegeben.

Konformität / Zulassung

Premcom HP M 100 entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 9 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	weiß, milchig
Dichte [kg/l]	0,98kg/l +/- 0,02
pH-Wert	7,5 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premcom HP M 100 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premcom HP M 100 wird für hochwertige Bauteile, mit besonderem Schutz gegen Feuchtigkeit eingesetzt.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH | Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt | FN 464726x | UID ATU 71975703