



»»» Dichtmittel

Premcom HPO 100

Charakteristik

Premcom HPO 100 ist hochwertiges, lösemittelfreies Oberflächenhydrophobierungsmittel auf Basis Silan / Siloxan. Dieses wird nachträglich auf die bereits erhärtete Betonoberfläche gesprüht.

Konformität / Zulassung

Premcom HPO 100 entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 9 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	weiß
Dichte [kg/l]	0,98kg/l +/- 0,02
pH-Wert	7,5 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premcom HPO 100 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premcom HPO 100 wird für hochwertige Bauteile, mit besonderem Schutz gegen Feuchtigkeit eingesetzt.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9

ersetzt Version -.-

